



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Naturdesignboden TerraVerde Dekor/Holzart Eiche Chiemsee







Corpet 
Oberpfälzer Naturböden



UNICLIC®



Abriebverhalten
EN 13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Mittel beanspruchter
Gewerbereich




- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertiger Dekorprint
- 3 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 4 Kork-Composit-Auflage
- 5 quellarme HDF-Platte
- 6 natürlicher Kork als Trittschalldämmung

Die Verlegevariante HDF-Klick ist dank dem bewährten Uniclic-System einfach und schnell zu verlegen. Durch den Kork-Gegezug wird der Trittschall deutlich reduziert.

Formate / mm	1235 x 200 x 10 / Stein: 620 x 450 x 10
VPE	1,72 m ² (7 Dielen) / Stein: 1,67 m ² (6 Dielen)
Oberflächen	Thermocor
Auflage	2 mm Kork-Composite

Terra Verde Nautico Hydrosound

7,5 mm Direktklick mit Trittschalldämmung
(endversiegelt)



UNICLIC®



Abriebverhalten
EN 13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Mittel beanspruchter
Gewerbereich




- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertiger Dekorprint
- 3 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 4 Kork-Composit-Auflage
- 5 Hartbacking
- 6 Hydrosound-Trittschalldämmung

Mit nur 7,5 mm Aufbauhöhe ist der Direktklick perfekt für Renovierungen geeignet. Er ist ebenfalls mit dem Uniclic-System ausgestattet und auch in Feuchträumen verlegbar. Zusätzlich besitzt er eine integrierte, wasserfeste Trittschalldämmung.

Formate / mm	1235 x 200 x 7,5 / Stein: 620 x 450 x 7,5
VPE	2,22 m ² (9 Dielen) / Stein: 1,67 m ² (6 Dielen)
Oberflächen	Thermocor
Auflage	2 mm Kork-Composite

Terra Verde Pure

4 mm Klebefliese
(vorversiegelt/vorgeleimt)



Abriebverhalten
EN 13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Mittel beanspruchter
Gewerbereich



- 1 strapazierfähige Thermocor Beschichtung
- 2 hochwertiger Dekorprint
- 3 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 4 Kork-Composit-Auflage
- 5 rückseitig vorgeleimt

Die Klebefliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsolliden Bodenbelag.

Formate / mm	1235 x 205 x 4 / Stein: 620 x 450 x 4
VPE	2,53 m ² (10 Fliesen) / Stein: 2,23 m ² (8 Fliesen)
Oberflächen	Thermocor
Auflage	4 mm Kork-Composite

Terra Verde der Naturdesignboden

Authentische Holzoptik & natürlicher Gehkomfort

Unser Naturdesignboden Terra Verde® besticht nicht nur durch seine angenehm warmen Eigenschaften, sondern vor allem durch seine Strapazierfähigkeit.

Durch die hochverdichtete Korkschiicht ist er unanfällig für Druckstellen und sogar wasserresistent und kann daher problemlos im Eingangsbereich und in der Küche verlegt werden.

In der Direktklick- und Klebevariante ist er sogar für das Badezimmer geeignet und begeistert dort mit seiner Fußwärme.

Besonders langlebig durch Spezial-Beschichtung.
Die Thermocor®-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird.

Die ideale Lösung für den stark beanspruchten Gewerbebereich.

Dank höchster Abrieb- und UV-Beständigkeit sowie Stoß und Kratzfestigkeit sorgt die Thermocor®-Beschichtung auch bei extrem starkem Gebrauch im Objektbereich für ein langes Bodenleben.

Dabei ist der Boden pflegeleicht und hygienisch.

Die Vorzüge von Terra Verde

Unanfällig gegen Druckstellen
Sehr strapazierfähig
Absolut natürlicher Gehkomfort
Angenehm warmes Fußgefühl naturgetreue Holzoptiken



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de